

fitt multiflex pu



重型工况建筑业专用管道。

FITT Multiflex PU适用于吸入和输送研磨材料，适用于建筑、农业和工业领域的所有中重型应用。特别耐用。

结构: 带有内部聚氨酯螺旋的PVC螺旋管。

使用温度: -20°C / +60°C

- 极强的内部耐磨性。
- 抗化学侵蚀能力强
- 良好的抗压强度。
- 良好的柔韧性。
- 良好的外部耐磨性。

Heavy-duty hose for the construction sector.

Suitable for the suction and delivery of abrasive materials, FITT Multiflex PU is suitable for all medium to heavy-duty applications in construction, agriculture and industry. Particularly resistant.

Structure: PVC spiral hose and PU inner layer.
Temperature of use: -20°C / +60°C

- High internal abrasion resistance.
- High chemical aggression resistance.
- Good crushing resistance.
- Good flexibility.
- Good external abrasion resistance.



符合REACH¹
标准
REACH¹
compliant



符合RoHS²
标准
RoHS²
compliant



无IPA³
PAH³
free



无邻苯二甲酸盐⁴
含量<0.1%
Phthalate free⁴
formulation <0.1%

FITT MULTIFLEX PU

标记 | Marking: FITT MULTIFLEX PU WIRE Øxx - PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY

英寸 Inches [inc]	内径 Ø internal [mm]	外径 Ø external [mm]	厚度 Thickness [mm]	工作压力 Working pressure [bar]	爆破压力 Bursting pressure [bar]	真空度 Vacuum [mH ₂ O]	弯曲半径 Bending radius [mm]	长度 Length [m]	标称重量 Weight per meter [g/m]	每托盘 件数 Pieces per pallet [pcs]	托盘尺寸 Pallet dimension [cm]
2 1/2"	63	76	6,5	5	15	9	260	50	1400	3	120x120
5"	127	142,8	7,9	5	15	9	600	30	4130	4	200x200

时的爆破压力和工作压力23°C | Working and Bursting pressure at 23°C

内径和相应公差符合现行UNI EN ISO 1307标准。长度公差为±5%。

Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.

法规符合性说明: 1.符合REACH法规 (EC) 第1907/2006号 / 2.符合RoHS条例 / 3.符合AfPS GS 2019:01 IPA法规 - 第2类 / 4.无邻苯二甲酸盐 (含量<0.1%)

Regulatory compliance legend: 1. REACH Regulation (EC) n. 1907/2006 / 2. RoHS Directive / 3. AfPS GS 2019:01 Regulation IPA - Category 2 / 4. Phthalate free (<0.1% weight/weight)